



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Flanged Bushing SIB - MET© SBB 162215A- (16x22x15)

<https://www.nexaparts.com/flanged-bushing-sib-met-sbb-162215a-16x22x15>

### Specificaties

Productnummer	SBB.162215A
EAN	7442957145121
Merk	GLT
Categorie	Sliding Bearings
afmeting	Inner diameter: 16   Outer diameter: 22   Flancethickness: 03   Flancediameter: 28   Length: 15
Materiaal	Sinterbrons
Kleur	Bruin
Style	16x22x15
model	Cilinderbus met flens
Diepte/lengte	2.80
Breedte	2.80
Hoogte	1.50
Color	Bruin
Dimensions	Binnendiameter: 16   Buitendiameter: 22   Flancethickness: 03   Flancediameter: 28   Lengte: 15
Dynamic load	5 N/mm <sup>2</sup>
Friction value	0,05 tot 0,2 $\mu$
Material	BRONS/BRONS
Model	Cilinderbus met flens
Model Description	Glijlager Sinterbrons onderhoudsvrij
Rotation speed	6 m/s
Static Load	10 N/mm <sup>2</sup>
Temperatur range	-20 tot +100
Thickness	3 mm
Inner diameter	16 mm
Outer diameter	22 mm
Length	15 mm
Flange Diameter	28 mm

### Pluspunten

+ According to DIN 1859 / ISO 2795

**Pluspunten**

- + No maintenance
- + Oil-Soaked
- + Self-lubricating
- + Suitable for high speeds

**Minpunten**

- Relatively low load