



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Flanged Bushing BRO - MET®/L BMB/L 5550- (55x60x50)

<https://www.nexaparts.com/flanged-bushing-bro-metl-bmb-l-5550-55x60x50>

### Specificaties

|                   |   |
|-------------------|---|
| Productnummer     | BMB_L.5550  |
| Merk              | GLT   |
| Categorie         | Sliding Bearings  |
| afmeting          | Inner diameter: 55   Outer diameter: 60   Length: 50   Flangediameter: 70 |
| Materiaal         | Brons   |
| Kleur             | Bruin   |
| Style             | 55x60x50  |
| model             | Cilinderbus met flens   |
| Diepte/lengte     | 5.00  |
| Breedte           | 6.00  |
| Hoogte            | 6.00  |
| Color             | Bruin   |
| Dimensions        | Binnendiameter: 55   Buitendiameter: 60   Lengte: 50   Flangediameter: 70 |
| Dynamic load      | 40 N/mm <sup>2</sup>  |
| Friction value    | 0,05 tot 0,2 $\mu$  |
| Material          | Brons   |
| Model             | Cilinderbus met flens   |
| Model Description | Glijlager met smeergaten  |
| Rotation speed    | 2,5 m/s   |
| Static Load       | 120 N/mm <sup>2</sup>   |
| Temperatur range  | -40 tot +250  |
| Inner diameter    | 55 mm   |
| Outer diameter    | 60 mm   |
| Length            | 50 mm   |
| Flange Diameter   | 70 mm   |

### Pluspunten

- + A larger maintenance interval due to lubrication holes
- + DIN 1494 / ISO 3547
- + Low maintenance

## **Pluspunten**

- + Met Lubricant holes
- + Suitable for heavy loads